


LUCIOLE 6 - 410 - HT 260



Ø 410 mm

INFORMATIONS GENERALES

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Emplacement | Extérieur |
| Montage | Sol |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Poids | 51,5 kg |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Code produit | LUCIOLE.6.41.26 |
| Matériaux socle | Acier galvanisé à chaud épaisseur 6.3 mm |
| Habillage de finition socle | Inox 304L thermolaqué 1,5 mm |
| Matériaux assise | Emaux sur verre trempé feuilleté, épaisseur 24,28 mm |
| Résistance assise charge uniforme | (kN/m ²) (Norme NF P06-001) : 6.00 (soit 600 kgs) |
| Résistance assise charge concentrée accidentelle | (kN/m ²) (Norme NF P06-001) : 2.00 (Soit 200 kgs) |
| Couleur du socle | Teinte RAL au choix |
| Diamètre | 410 mm |
| Hauteur du socle hors-sol | 260 mm |
| Hauteur totale du socle | 560 mm |
| Forme | Rond |

SOURCE LUMINEUSE INTERNE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Catégorie | LED |
| Source de lumière | LED lamp |
| Watt | 16w |
| Tension principale | 220-240v |
| CCT / Température de couleur | 3000k |
| CRI | 80 |
| Service Live | 30.000h |
| Light flux | 1530 lm |
| Dimmable | Oui |

OPTIONS

| | |
|-------------------------|-----|
| Pose sur platine | Oui |
|-------------------------|-----|

